

# Alumil

## SMARTIA M8200



### ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ

Σύστημα κάθετης στήριξης υαλοπινάκων για κατασκευή γυάλινων κάγκελων μοντέρνας αισθητικής, χωρίς κολώνες και εμφανή σημεία στήριξης, για καθαρό οπτικό πεδίο και απόλυτη αίσθηση ελευθερίας.

Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση στη σύγχρονη πολυτελή κατοικία, ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα, δημόσια κτίρια και περιβάλλοντες χώρους.

- Κορυφαία στιβαρότητα (4KN/m)
- Χαρακτηριστική ευκολία και ταχύτητα στην τοποθέτηση
- Ειδικός σχεδιασμός για εύκολη ευθυγράμμιση υαλοπινάκων
- Ολοκληρωμένο σύστημα στεγάνωσης και απορροής υδάτων
- Ίδιο σετ εξαρτημάτων για τις τυπολογίες, με τάπες inox ή αλουμινίου, και πρόβλεψη για φωτισμό LED
- Δυνατότητα επιλογής όλων των αποχρώσεων ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής, κορυφαίας ποιότητας για μέγιστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και σε παραθαλάσσιους χώρους





### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευές με τρεχούμενο προφίλ
- Τοποθέτηση επιδαπέδια, χωνευτά ή πλευρικά
- Υαλοπίνακας triplex securit 5+5, 6+6, 8+8 και 10+10mm
- Τετραπλή ή μονή μεμβράνη
- Ειδικά αγκύρια με μεταλλική ούπα ή απλά
- Επιλογή από 4 κουπαστές (στρόγγυλη, οβάλ, επίπεδες)
- Οριζόντια φόρτιση μέχρι και 4KN/m

### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ



M8200 επιδαπέδια, με 8+8mm και 10+10mm γυαλί



M8207 επιδαπέδια, με 8+8mm και 10+10mm γυαλί



M8209 επιδαπέδια, με 5+5mm, 6+6mm και 8+8mm γυαλί μέχρι 70cm ύψος



M8208 επιδαπέδια και καμπύλο, με 8+8mm και 10+10mm γυαλί



M8202 πλευρική, με 8+8mm και 10+10mm γυαλί



M8210 χωνευτή, με 8+8mm και 10+10mm γυαλί

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Giordano Institute



Resistance to horizontal linear loading

M8200 2KN/m

Resistance to dynamic loading

M8202 1KN/m

Official Test Report

Resistance to horizontal linear loading

M8200 3.5KN/m

M8207 2.0KN/m



ALUMIL SA

ΒΙ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

T.K. 61 100

ΤΗΛ: 23410 79300

FAX: 23410 71988

[www.alumil.com](http://www.alumil.com)